

NICRO 509

SYNTETICKÝ VÍCEÚČELOVÝ TUK

1. Produkt

Syntetický, bezbarvý tuk s vysokotlakými přísadami. Víceúčelový tuk má vynikající přilnavost, proniká hluboko do trhlin a pórů, zajišťuje řádné mazání všech pohyblivých dílů.

Má vynikající odolnost proti extrémním tlakům, zabraňuje opotřebením a snižuje tření.

2. Vlastnosti

- tuk ve formě aerosolu
- pro všechna průmyslová odvětví a použití
- odpuzuje vodu a chrání proti vlhkosti, oxidaci a korozi
- má velmi vysoký stupeň vzlínivosti
- vysoce ceněné antistatické vlastnosti
- plně biologicky rozložitelný
- neobsahuje silikon
- zajišťuje mazání a ochranu v rozmezí teplot:

od -30 °C do +200 °C



3. Možnosti použití

Závěsy, ložiska, bovdeny, čepy, vřetena, spojovací tyče, klouby, spojky, řetězová ložiska, nápravy, řetězy, dopravní řetězy, ozubené převody, drátěná lana, vodící dráhy.

Pro mazání a údržbu všech pohyblivých částí strojů. Kovových, plastových a pryžových součástí.

4. Aplikace

Před aplikací je vhodné odmastit místo produktem NICRO 901 K-3S. Aplikuje se postříkem v několika slabých vrstvách.

5. Fyzikálně - chemické vlastnosti

Skupenství:	kapalné		
Barva:	bezbarvá		
Vůně:	charakteristická		
Hustota u spreje:	0,87 g/ml	při 20 °C	DIN 51 757 C
Výtoková doba:	12 s	při 20 °C, 100 ml, 4 mm	DIN EN ISO 2431
Pohon u spreje:	CO ₂		
Hustota u kapaliny:	0,98 g/ml	při 20 °C	DIN 51 757 C
Odpařovací ztráta:	0,01 %	při 150 °C, 73 h	
Bod tuhnutí:	cca -35 °C		
Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný		
Tlak páry:	35600 M/m	při 20 °C	
Tlakové zatížení, maximální:	2000 N/mm ²		Výpočet podle Brugger
Aplikační teplotní rozsah:	-30 °C až +200 °C		

Výhody CO₂ výtlačného plynu:

- neutrální pro životní prostředí
- nehořlavý
- netoxický
- nereaguje s jinými chemickými látkami
- proto je 100 % čistá aktivní látka
- více aktivní látky, aerosol obsahuje pouze cca 3 % hnacího plynu CO₂

6. Balení

	Objednací číslo	Obsah	Balení
Aerosol:	E-01-0016-06	400 ml	sprej

Poznámka: Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro informační účely a byly sestaveny podle našich nejlepších znalostí a zkušeností. Neneseme však žádnou odpovědnost za výsledek aplikace, protože nemůžeme kontrolovat podmínky a postup použití. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Revize TL: 2021_1.



RedStart point s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 117924

Sídlo: č.p. 258, Heršpice, 684 01

IČO: 09225285

Tel.: +420 775710790

E-mail: info@redstart.cz

www.redstart.cz