

# NICRO TEAR-OFF

VYSOCE ALKALICKÝ ČISTÍCÍ KONCENTRÁT  
PRO ODSTRANĚNÍ EXTRÉMNĚ SILNÉ KONTAMINACE

## 1. Produkt

Vodou ředitelný silně alkalický čisticí a odmašťovací prostředek pro široké spektrum použití.

Spolehlivě rozpouští přepálené, zoxidované anorganické, organické tuky a oleje.

Obsahuje aniontové tenzidy, hydroxid sodný a speciální rozpouštědla.



## 2. Vlastnosti

- spolehlivě zajistí odstranění veškerých extrémně zapečených olejů, mazacích tuků, mazutu a jiných silných a těžkých kontaminací
- rozpouští anorganické, organické a rostlinné tuky či oleje, nečistoty, přepálené a i přiškvařené tuky
- bez rozpouštědel
- neomezeně rozpustný ve vodě
- nehořlavý
- není jedovatý ani karcinogenní
- biologicky rozložitelný

## 3. Rozsah použití

- k odstranění sazí, spečených zbytků po zahoření elektrických zařízení
- používá se k odstranění tuků, maziv, sazí
- pro dokonalé očištění hořáků, trysek, tlakových nádob, kamen, kotlů, spalovacích motorů
- pro extrémně znečištěné kryty, části strojů, ocelových konstrukcí, dopravních prostředků, letadel, apod.
- zvláště vhodný pro čištění nerezové oceli, oceli, odolných plastických hmot, keramiky a skla
- pro celou škálu čisticích prací v údržbě
- není vhodný pro barevné kovy, hliník a lakovaný povrch

#### 4. Aplikace

Aplikuje se na čišťený povrch namáčením, stříkáním, štětce. Nechte působit 5 – 20 minut, následně omyjte vodou nebo kapalinou na čištění elektrických zařízení, vyfoukejte dmychadlem a otřete savým materiálem. V případě použití na lakovanou plochu, předem na kousku, ověřte její odolnost.

#### Doporučené poměry ředění

Neředěný	- pro extrémně silné znečištění
1:1 až 1:10	- pro střední až lehké znečištění, maziva, oleje, saze
1:40 až 1:100	- jako náplň do čisticích zařízení s technologií ponorem nebo máčením pro silně střední znečištění, plasty všeho druhu apod.
1:50 až 1:200	- pro čištění podvozků, dlažeb, betonových povrchů
1:100 a více	- ideální pro čištění automobilů (karosérie a interiér), oken, skleněných tvárníc ...

#### 5. Fyzikálně – chemické vlastnosti

Skupenství:	kapalné	při 20 °C
Barva:	bezbarvá	
Zápach:	typický	
Bod varu (°C):	> 100	
Bod tuhnutí (°C):	~ 0	
Bod vzplanutí (°C):	žádný	
Meze výbušnosti: horní mez (% obj.):	žádná	
dolní mez (% obj.):	žádná	
Hodnota pH:	12,8	
Hustota:	1,09g/cm <sup>3</sup>	při 20 °C
Rozpuštnost ve vodě:	bez omezení	

#### 6. Balení

	Objednací číslo	Obsah	Balení
Kapalina:	E-40-0088-25	25 KG	kanystr

Poznámka: Informace uvedené v tomto technickém listu slouží pouze pro informační účely a byly sestaveny podle našich nejlepších znalostí a zkušeností. Neneseme však žádnou odpovědnost za výsledek aplikace, protože nemůžeme kontrolovat podmínky a postup použití. Doporučujeme, abyste předem provedli zkoušky k potvrzení vhodnosti našeho produktu pro Vaši konkrétní aplikaci.

Revize TL: 2021\_1.